

# Specyfikacja



<b>Model</b>	<b>HD 35 – Simple Marker</b>
<b>Typ</b>	Stacjonarna
<b>Ilość osi</b>	2, brak możliwości rozbudowy
<b>Pole znakowania</b>	100x70mm
<b>Wymiary urządzenia</b>	286x200x465mm
<b>Wymiary opakowania</b>	500x330x310mm
<b>Waga urządzenia</b>	10kg
<b>Waga z opakowaniem</b>	13kg
<b>Wysokość kolumny</b>	150mm
<b>Napęd iglicy znakującej</b>	Pneumatyczny (głowica LP 10, skok 16mm)
<b>Komunikacja</b>	Wifi (urządzenie w trybie acces point nie wymaga dodatkowego wyposażenia)
<b>Oprogramowanie</b>	MNS Simple - darmowe
<b>Obsługa</b>	Za pomocą dedykowanego oprogramowania Android, iOS, Windows)
<b>Wymagane wyposażenie</b>	Zasilanie sprężonym powietrzem – zakres 2,5 do 4 bar (kompresor min. 50l), zasilanie 230V, 1 faza, urządzenie do obsługi za pomocą oprogramowania z wbudowaną kartą WiFi
<b>Obciążenie / przeznaczenie</b>	Urządzenie do małych obciążeń, ciągła praca do 4-6 godzin / dzień
<b>Głębokość znakowania</b>	Do 0,3mm (stal S235)
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>	Opcjonalnie kolumna o wysokości 300mm,
<b>Rodzaj powierzchni</b>	Płaskie oraz walcowe, kompensacja wysokości do 10mm
<b>Rodzaj materiału</b>	Tworzywa sztuczne, metale do twardości 35 HRC
<b>Rodzaj znaków</b>	znakowanie po linii, znakowanie po łuku, automatyczne liczniki, znakowanie plików graficznych PLT oraz DXF, łatwe pozycjonowanie bloków za pomocą iglicy
<b>Czcionki</b>	Dostępnych 5 rodzajów czcionek (punktowane / ciągłe)
<b>Zasilanie</b>	Zasilacz 19.5V, 3.3A (Dell)
<b>Gwarancja</b>	12 miesięcy, dostępna obsługa po gwarancji
<b>Oprogramowanie opcje dodatkowe</b>	Znakowanie QRCode (licencja płatna)

## Opis urządzenia:

**Simple Marker** to stacjonarna znakowarka mikroudarowa. Dostępna w wersji pneumatycznej. Jest małym i ekonomicznym urządzeniem do zastosowań przemysłowych. Do pracy nie potrzebuje dodatkowych sterowników. Sterowanie odbywa się za pomocą telefonu, tabletu lub komputera (**Android, iOS, Windows**). Oprogramowanie jest intuicyjne i proste w użyciu. Dzięki wyeliminowaniu wbudowanych sterowników zapewnia mniejszą awaryjność i przystępną cenę. Siła znakowania może być regulowana stosowanie do materiału oraz wymaganej głębokości (za pomocą manometru). Urządzenie przeznaczone do małych obciążeń produkcyjnych. Jego prosta obsługa umożliwia szybkie przebrojenia. Doskonale sprawdza się przy krótkich seriach w małych warsztatach oraz narzędziowniach. Zastosowano głowice pneumatyczną o dużej kompensacji wysokości (do 12mm), pozwala to na swobodne znakowanie powierzchni płaskich, walcowych czy sferycznych bez dodatkowej konfiguracji. Simple Marker doskonale sprawdzą się do znakowania plastiku, aluminium, stali o twardości do 35 HRC. Umożliwia nanoszenie trwałych oznaczeń na blachach, profilach, obudowach, tabliczkach znamionowych. Może być wyposażona w manualny uchwyt etykiet oraz kolumnę o wysokości 300mm. Mała waga oraz ergonomiczna budowa pozwala na swobodne przenoszenie. Do pracy wystarczy dostęp do sieci elektrycznej oraz kompresor. Oprogramowanie oraz dokumentacja w języku polskim.

## Zdjęcia urządzenia:



Zapraszamy do kontaktu: [www.znakowarki.com](http://www.znakowarki.com), email: [spredaz@znakowarki.com](mailto:spredaz@znakowarki.com)